

Eksplorative, ætsende stoffer eller genstande med begrænset eller ingen fare for masseeksplosion.

### Farlige egenskaber

<i>Brandfare</i>	-
<i>Eksplotionsfare</i>	Stofferne er <b>eksplosionsfarlige</b> .
<i>Indåndingsfare</i>	Stofferne virker ætsende. Nogle af stofferne virker også giftige. Ved eksplosion eller ved brand i stoffet kan dannes sundhedsfarlige stoffer.
<i>Sundhedsfare</i>	Stofferne virker ætsende. Nogle af stofferne virker også giftige.
<i>Forhold over for vand</i>	-
<i>Miljøfare</i>	-
<i>Specielle risici</i>	Politiet kontaktes angående rekvisition af særlig assistance med henblik på at fastlægge eksplosionsfaren inden indsatsen.

### Personlig beskyttelse

<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

### Indsats

<i>Sikkerhedsafstand</i>	Mindst 100 m. <i>Ved personredning:</i> Mindst 50 m. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Forebyg støvspreddning eller formindsk afdampning ved dækning med egnet plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs forsigtigt spildet af fast stof op, mens der ved spild af væsker anvendes ikke-brandbart opsugningsmateriale. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. <i>Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks.</i> Opsamling er ikke mulig. <i>Stoffet flyder oven på vand - se UN-nummer indeks.</i> Inddæm og anvend lette, vandskyende, ikke-brandbare opsugningsmaterialer eller pump/øs spildet op. <i>Stoffet synker til bunds - se UN-nummer indeks.</i> Eventuel oppumpning skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere.
<i>Brand</i>	Sluk brand med store mængder vand. Genantændelse kan forekomme. Afkøl lukkede beholdere med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Slukningsvand, der har været i kontakt med stofferne, kan være ætsende. <i>Stoffet er opløseligt i vand - se UN-nummer indeks.</i> Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb. <i>Stoffet er uopløseligt i vand - se UN-nummer indeks.</i> Den stofholdige del er farligt affald og skal uskadeliggøres.

Førsteindsats ved kemikalieuheld, 2011