

Brandfarlige væsker.
Opløselige i vand.**Farlige egenskaber**

<i>Brandfare</i>	Væskerne er meget brandfarlige . Fare for fjernantændelse.
<i>Eksplodingsfare</i>	Der kan dannes eksplosive blandinger med luft.
<i>Indåndingsfare</i>	Nogle af væskerne virker sundhedsskadelige eller lokalirriterende. Ved opvarmning eller ved brand kan dannes sundhedsfarlige stoffer. En del af væskerne reagerer også med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - <i>se UN-nummer indeks</i> .
<i>Sundhedsfare</i>	Nogle af væskerne virker sundhedsskadelige eller lokalirriterende. En del af væskerne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - <i>se UN-nummer indeks</i> .
<i>Forhold over for vand</i>	Væskerne er opløselige i vand. En del af væskerne reagerer med vand under dannelse af brandfarlige og sundhedsfarlige stoffer - <i>se UN-nummer indeks</i> .
<i>Miljøfare</i>	En del af væskerne er miljøfarlige - <i>se UN-nummer indeks</i> .
<i>Specielle risici</i>	Ved opvarmning eller brand kan nogle af væskerne polymerisere eksplosivt. Væskerne opløser fedtbelægninger og angriber pakninger, visse kunststoffer samt materialer af gummi.

Personlig beskyttelse

<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning. Ved brand eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmpåvirkning ved brand. Ved brand eller i lukkede rum eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

<i>Sikkerhedsafstand</i>	Mindst 50 m. <i>Ved dannelse af brandfarlige eller sundhedsfarlige gasser:</i> Mindst 100 m, dog mindst 50 m ved personredning. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj samt eksplosionssikret og syrefast udstyr.
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Dampe kan slås ned med vandtåge. Opsaml i tæt lukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. Væskerne er opløselige i vand. Opsamling er ikke mulig.
<i>Brand</i>	Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Dampe kan slås ned med vandtåge. Afkøl lukkede beholdere med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Væskerne er opløselige i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb.

Førsteindsats ved kemikalieuheld, 2011