

Selvantændelige stoffer, giftige eller ætsende.
Enkelte er opvarmet til smelte.

Farlige egenskaber

<i>Brandfare</i>	Stofferne er brandfarlige . Der er fare for spontan selvantændelse ved kontakt med luft. Fare for fjernantændelse.
<i>Eksplodingsfare</i>	Der kan dannes eksplosive blandinger med luft. <i>Faste stoffer</i> : Der kan ske støvekspllosion.
<i>Indåndingsfare</i>	Stofferne virker giftige eller ætsende. Ved brand i stofferne kan dannes sundhedsfarlige stoffer. En del af stofferne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - se <i>UN-nummer indeks</i> .
<i>Sundhedsfare</i>	Stofferne virker giftige eller ætsende. En del af stofferne reagerer med vand under dannelse af sundhedsfarlige stoffer - se <i>UN-nummer indeks</i> .
<i>Forhold over for vand</i>	En del af stofferne reagerer med vand - nogle voldsomt - under dannelse af brandfarlige og sundhedsfarlige stoffer - se <i>UN-nummer indeks</i> .
<i>Miljøfare</i>	En del af stofferne er miljøfarlige - se <i>UN-nummer indeks</i> .
<i>Specielle risici</i>	<i>Smelte</i> : Fare for forbrændinger ved kontakt.

Personlig beskyttelse

<i>Inden for sikkerhedsafstanden</i>	Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.
<i>Direkte kontakt</i>	Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand.
<i>Rensning eller dekontaminering</i>	Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand og sæbe.

Indsats

<i>Sikkerhedsafstand</i>	<i>Væske/smelte</i> : Mindst 50 m. <i>Fast stof</i> : Mindst 10 m. <i>Ved dannelse af brandfarlige eller sundhedsfarlige gasser</i> : Mindst 100 m, dog mindst 50 m ved personredning. Indsæt fortrinsvis fra vindsiden og undgå lavtliggende områder. Undgå gnistdannelse samt udsættelse for varme og antændelseskilder. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr.
<i>Spild på land</i>	Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Forebyg støvspreddning eller formindsk afdampning ved dækning med egnet plastfolie. Afdampning mindskes ved dækning med egnet plastfolie. Stands udstrømningen. Skovl/øs forsigtigt spildet af fast stof op, mens der ved spild af væsker anvendes ikke-brandbart opsugningsmateriale. Opsaml i egnede beholdere, der er forsynet med sikkerhedsspuns eller sikkerhedslåg. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved nedsivning i jord underrettes miljømyndigheden.
<i>Spild i vand</i>	Stands udstrømningen. Tilkald miljømyndigheden. <i>Stoffet er opløseligt i vand</i> - se <i>UN-nummer indeks</i> . Opsamling er ikke mulig. <i>Stoffet synker til bunds</i> - se <i>UN-nummer indeks</i> . Eventuel opsamling skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere.
<i>Brand</i>	Sluk brand med store mængder vand. Genantændelse kan forekomme. Afkøl lukkede beholdere med vand.
<i>Slukningsvand</i>	Slukningsvand, der har været i kontakt med stofferne, kan være ætsende. <i>Stoffet er opløseligt i vand</i> - se <i>UN-nummer indeks</i> . Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb. <i>Stoffet synker til bunds</i> - se <i>UN-nummer indeks</i> . Den stofholdige del er farligt affald.