



33
1089

Farveløs, rygende væske med stikkende, frugtliggende lugt.

Farlige egenskaber*Brandfare**Eksplisionsfare**Indåndingsfare**Sundhedsfare**Forhold over for vand**Miljøfare**Specielle risici***Meget brandfarlig.** Dampene kan fjernantændes.

Dampene danner eksplosive blandinger med luft, men i lukkede rum overskrides øvre antændelsesgrænse let.

Sundhedsskadelig og lokalirriterende.

Sundhedsskadelig og lokalirriterende.

Væsken er letopløselig i vand.

-

Væsken kan polymerisere under varmeudvikling og volumenforøgelse efter at være påvirket af varme, syrer, baser eller oxidationsmidler. Væsken kan forårsage kroniske sundhedsskader.

Personlig beskyttelse*Inden for**Sikkerhedsafstanden*

Normal indsatsbeklædning. Ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.

Direkte kontakt

Beskyttelsesdragt som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Ved brand eller i lukkede rum eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.

Rensning eller dekontaminering

Forurenede personligt beskyttelsesudstyr renses med vand.

Indsats*Sikkerhedsafstand*

Mindst 50 m.

Spild på land

Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Dampene kan slås ned med vandtåge.

Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op.

Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand.

Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden.

Spild i vand

Stands udstrømningen. Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsaml.

Underret miljømyndigheden.

*Brand**Slukningsvand*

Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand.

Væsken er opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i

slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav.

Fjern forurenede jord. Rester på andet forurenede område fjernes ved fordampning.

*Miljøsanering**Materielrengøring*

Skyl med flere hold vand. Første hold skyllevand opsaml og behandles som slukningsvand. Lufttørring.

Acetaldehyd

Symptomer	Acetaldehyd virker irriterende på de øvre luftveje samt berusende og bedøvende.
<i>Farlige koncentrationer</i>	Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 2.000 ppm. AEGL-2 (30 minutter): 340 ppm. AEGL-3 (30 minutter): 1.100 ppm.
<i>Indånding</i>	Udsættelse for 50 ppm i 15 minutter: Irritation af øjne. Udsættelse for 200 ppm: Stærk irritation af øjne. Svie i næse, mund og svælg. Hoste og åndedrætsbesvær. Hovedpine og svimmelhed. Mathed, hjertebanken og bevidstløshed.
<i>Hud</i>	Svie og rødme.
<i>Øjne</i>	Svie, tåreflåd og sløret syn.
<i>Indtagelse</i>	Svie i mund, svælg og mave. Kvalme, opkastning og døsigthed.

Førstehjælp	
<i>Generelt</i>	Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling.
<i>Indånding</i>	Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Lægehjælp.
<i>Hud</i>	Forurenede beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenede hud skylles længe og grundigt med vand.
<i>Øjne</i>	Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser.
<i>Indtagelse</i>	Skyl munden med vand og giv vand eller mælk til ikke-bevidstløse personer. Lægehjælp.
<i>Forslag til læge</i>	Stoffet virker irriterende og påvirker centralnervesystemet. Efter indånding er der fare for lungeødem. Ved udtalte symptomer fra luftvejene kan glukokortikoid og bronkodilatator gives ved inhalation. Efter indtagelse bør ventrikelaspiration, eventuelt indgivelse af aktivt kul, overvejes. Generelt er der fare for lever- og nyreskade.

Mærkning	
<i>Brugermærkning</i>	Fare. Yderst brandfarlig væske og damp. Mistænkt for at fremkalde kræft. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.
<i>Transportmærkning</i>	UN 1089, klasse 3, emballagegruppe I. Fareseddel 3.

Data			
<i>Formel</i>	CH ₃ CHO	<i>Flygtighed</i>	1.813 g/m ³
<i>Molekylvægt</i>	44,1	<i>Flammepunkt</i>	-38 °C
<i>Cas-nummer</i>	75-07-0	<i>Antændelsestemperatur</i>	140 °C
<i>Farenummer</i>	33	<i>Antændelsesgrænser</i>	4,0 - 60,0 v/v %
<i>UN-nummer</i>	1089	<i>Brandfareklasse</i>	I-2
<i>Smeltepunkt</i>	-123 °C	<i>Opløselighed i vand</i>	letopløselig
<i>Kogepunkt</i>	21 °C	<i>Grænseværdi</i>	25 ppm (45 mg/m ³) , loftværdi
<i>Massefylde</i>	0,8 (vand = 1)	<i>Lugtgrænse</i>	0,0001 - 2,3 ppm
<i>Dampmassefylde</i>	1,5 (luft = 1)	<i>LD₅₀</i>	661 mg/kg (oral-rotte)
<i>Damptryk</i>	100 kPa	<i>LC₅₀</i>	-